



Overlægning og Afstivning ved Begravelser.

Af Gartner *Axel Christensen.*

De Lad og Afstivningsmaterialer, som bruges paa vore Kirkegaarde, er meget forskellige og er vel derfor heller ikke alle lige praktiske, ja, man kommer i Provinsen, navnlig paa Landet, ofte ud for, at de er i en meget daarlig Forfatning, og ved forkert Anbringelse ligefrem byder paa Livsfare for dem, der skal sænke Kisten. I det følgende skal jeg derfor give en Beskrivelse af de Materialer, som bruges paa de københavnske Kirkegaarde, samt hvorledes de anvendes.

Ved Begravelser i gamle Grave anbringes 4 Bukke over Hækkene, saa Gravkastning m. m. ikke kommer til at genere de omgivende Grave. Bukkene bruges i forskellige Højder; de højeste er store nok til at kunne anbringes over Gittere, og disse behøver derfor aldrig at fjernes ved Begravelser. Over Bukkene lægges 2 Bomme af 5"×5" Tømmer, og herpaa lægges Ladene, som hver er sammensat af 3 Brædder.

Til Opbæring anbringes en Bro bestaaende af 3 Flager, som er forsynede med Tværvælvler. Paa den yderste er desuden et Rækværk, som kan slaas ned, naar den ikke bruges. I den modsatte Side lægges en enkelt Flage, som benyttes af Ligbærerne, naar disse forlader Graven. Til at holde Afstivningsbrædderne har man tidligere brugt nedrammede Pæle, men i den senere Tid er de paa Tegningen viste T-Jerns Støtter taget i Brug; de staar udmærket for Jordens Tryk, og er denne svær, er det ikke engang nødvendigt at lægge et Brædt over. Ved Begravelser i nye Grave undlades Bukkene, og Bommene lægges direkte paa den opgravede Jord evt. paa nogle Klodser. De benyttede Materialer konserveres med „Cuprinol“, saaledes som det er anført i Tillæg til „V. K.“ Nr. 4, og Gang paa Gang maa de afprøves ved Belastningsprøver, saa man er sikker paa deres Soliditet.



Axel Christensen: Tegning af Anbringelse og Materialer til Overlægning ved Begravelser.